

Mantenimento dei pavimenti di legno oliati à ossidazione naturale



con prodotti FAXE

I pavimenti trattati ad olio à ossidazione vi offrono una finitura davvero speciale e assicurano un ambiente confortevole e naturale. Per assicurare un piacere durabile del vostro pavimento oliato e necessario averne cura nel modo coretto dopo la posa.

Con la giusta cura, il pavimento oliato diventerà estremamente facile da pulire e sarà molto più resistente, perché, dopo qualche manutenzione, il sapone grasso protegge il pavimento con una pellicola invisibile che lo rende più resistente allo sporco.

Cura dopo la posa

Il vostro pavimento è stato trattato ad olio dalla fabbrica ed è pronto per l'uso in ambiente domestico. Per i pavimenti posati in ambienti commerciali, raccomandiamo una mano d'olio FAXE di mantenimento fine (circa 8 à 10g/m²) subito dopo la posa con l'olio di mantenimento naturale o bianco. L'olio va spruzzato sul pavimento e polito immediatamente con la rotatrice e un pad beige o bianco.

Pulizia normale

La pulizia quotidiana va effettuata con la scopa o l'aspirapolvere. Tutti i pavimenti dovrebbero essere puliti regolarmente con un panno umido ben strizzato. Per quanto riguarda i pavimenti oliati, il sapone FAXE va diluito in acqua (1,25 dl di sapone in 5 l di acqua tepida). Il sapone ha due funzioni: pulisce il pavimento e allo stesso tempo forma una pellicola protettiva sul pavimento rendendo la superficie più resistente allo sporco.

Attenzione: in caso di locale commerciale molto sporcato, lavorate sempre con due secchi, uno con acqua e sapone e uno solo con acqua per risciacquare lo straccio. Importante: passare sempre lo straccio dopo averlo immerso nel secchio con acqua e sapone.

Manutenzione con olio di mantenimento

Dopo un certo periodo, circa di 3 à 8 anni in caso di locale con traffico intenso, il pavimento oliato potrebbe sembrare un po'opaco e dovrebbe essere trattato con olio FAXE di mantenimento. Prima dell'oliatura, pulite il pavimento con il detergente speciale diluito in acqua (10 à 20%). Risciacquate e lasciate asciugare il pavimento per almeno 12 ore. L'olio di mantenimento va spruzzato sul pavimento e polito immediatamente con la rotatrice e un pad beige o bianco. Il pavimento dovrebbe sembrare saturo di olio e avere una superficie opaca senza macchie o gocce d'olio. Dopo circa 8 ore (temperatura 18-20°C), il pavimento è nuovamente praticabile. Dopo 7 giorni il pavimento può essere pulito con il sapone.

Attenzione: per prevenire il pericolo di autocombustione di panni impregnanti di olio, immergeteli immediatamente in acqua dopo l'uso.

GUP. 30.11.2011 consulenza, linnea diretta 079 446 13 27