

Entretien des parquets et planchers huilés UV



Généralités

Un parquet ou un plancher en bois est, suite à son usage, soumis à une usure naturelle inévitable. Même les bois très durs et bien protégés par leur traitement de surface nécessitent un entretien périodique de nettoyage et de protection.

Afin d'éviter les griffures, les chaises et les tables seront munis de tampons en feutre. Les roulettes des meubles seront en matière souple, lisse et propres. N'oubliez pas que la poussière et le sable agissent comme du papier de verre. Il existe des plaques de protection transparentes adaptées aux chaises à roulettes de bureau.

Le bois est un matériau vivant qui exige un minimum d'humidité. Nous vous recommandons de maintenir une humidité relative de l'air de minimum 45 % (température 20 à 22 °C). Cette mesure vous sera bénéfique et évitera un retrait excessif des joints.

Opération à effectuer immédiatement après la pose et avant l'arrivée des meubles

On appliquera quelques gouttes d'huile **Oil Freshen Up**, soit env. 20 ml /m² ou 1 l pour 50 m², au moyen d'un pulvérisateur, que l'on étendra immédiatement avec une polisseuse mono disque munie d'un pad blanc. On veillera tout spécialement à ne pas laisser de traces d'huile superflue sur la surface. Suite à ce travail, il est recommandé de laisser sécher le tout pendant quelques heures avant de pénétrer dans la pièce. On peut, si désiré, obtenir une légère brillance en repassant un patin de polissage en laine de mouton après séchage.

Premier entretien après la pose et entretien périodique

L'utilisation privée n'exige pas plus qu'un nettoyage à sec à l'aide d'un balai ou d'un aspirateur. Toutefois, selon l'utilisation, on peut essuyer la surface une fois par mois au moyen d'une brosse munie d'un chiffon doux en coton ou d'un balai combiné muni d'un frotteur en coton amovible. Celui-ci aura préalablement été trempé et essoré dans une solution d'eau tiède et de savon **Floor Soap**, soit 4 bouchons pour 5 l d'eau. Laisser sécher, c'est tout.

Nettoyage de taches

Dans les cas de taches tenaces ou de griffures, frotter l'endroit avec un chiffon en coton ou un pad Scotch Brite blanc imbibé d'huile **Oil Freshen Up** non dilué et laisser sécher pendant 15 à 20 minutes. Ensuite polir avec un chiffon doux en coton et laisser sécher.

Important : Oil Freshen Up (récipient en métal) ne s'utilise que pur (non dilué). Floor Soap (récipient en plastique) doit être dilué dans l'eau.

Bon à savoir ! Un traitement de protection ou de nettoyage n'est pas invisible. Un regard au ras du sol et face à une lumière rasante (Velux) pourra dans certains cas déceler les traces du chiffon applicateur.

Attention ! Les chiffons imbibés d'huile sont inflammables, ils ne doivent pas être jetés dans une poubelle mais laissés sécher complètement suspendus à l'air libre.

Avis : Les conseils d'entretien ci-dessus résultent de notre expérience pratique. Ils n'engagent en aucune façon notre responsabilité. Le devoir d'usage correct du parquet reste celui de l'utilisateur. Assistance au **079 446 13 27**.