

Entretien des parquets et planchers huilés à oxydation



Généralités

Un parquet ou un plancher en bois est, suite à son usage, soumis à une usure naturelle inévitable. Même les bois très durs et bien protégés par leur traitement de surface nécessitent un entretien périodique de nettoyage et de protection.

Afin d'éviter les griffures, les chaises et les tables seront munis de tampons en feutre. Les roulettes des meubles seront en matière souple, lisse et propres. N'oubliez pas que la poussière et le sable agissent comme du papier de verre. Il existe des plaques de protection transparentes adaptées aux chaises à roulettes de bureau.

Le bois est un matériau vivant qui exige un minimum d'humidité. Nous vous recommandons de maintenir une humidité relative de l'air de minimum 45 % (température 20 à 22 °C). Cette mesure vous sera bénéfique et évitera un retrait excessif des joints.

Avantages des parquets et planchers huilés à oxydation :

- Contact direct avec le bois, sensation agréable de chaleur au toucher.
- Climat ambiant optimal, le bois est capable d'absorber l'humidité de nettoyage (voir instructions d'entretien ci-dessous) et de la restituer graduellement par la suite.
- Beauté durable du fait de la capacité des fibres du bois de gonfler légèrement en absorbant l'humidité du traitement périodique et d'atténuer de ce fait les éventuelles marques et griffures qui apparaissent lors de l'utilisation.
- Ne maintient pas les odeurs, est antistatique et hygiénique.

Opération à effectuer immédiatement après la pose :

Enlever la poussière avec un aspirateur. Appliquer une mince couche d'huile de maintenance FAXE, projeter quelques gouttes à l'aide d'un pulvérisateur et faire pénétrer à l'aide d'un mono disque munie d'un pad blanc ou beige. Ceci protégera de manière efficace les chants d'emboîtement et éliminera les marques éventuelles provoquées pendant la pose. Ce travail sera effectué par le poseur. Dans le cas d'utilisation intensive (restauration, bureau, salle de réunion), cette opération peut être faite à nouveau selon les besoins.

Entretien périodique:

- Enlever la poussière avec un aspirateur. Essuyer la surface entière au moyen d'un balai applicateur muni d'un chiffon en coton. Celui-ci aura préalablement été trempé et légèrement essoré dans une solution d'eau tiède et de savon FAXE (1,5 dl de savon pour 5 l d'eau). Cette solution d'eau et de savon peut être appliquée généreusement sur les bois tels que le mélèze, l'épicéa, le sapin et le chêne. Il est recommandé d'uniquement humidifier le chiffon pour traiter le hêtre, l'érable, le cerisier et le frêne.
- Repasser une deuxième fois immédiatement après la première avec l'outil essoré à fond et s'assurer qu'il ne reste aucunes flaques d'eau sur la surface.
- Laisser sécher, c'est tout.

Cette opération est à répéter 1 à 3 fois au début de l'utilisation du plancher, ceci afin de former une couche de protection. Ensuite refaire cette opération 4 à 6 fois par année selon les besoins.

Nettoyage de taches :

- Au début, avant d'avoir effectué plusieurs entretiens périodique, certains produits liquides peuvent provoquer des taches. Il s'agit d'une réaction chimique avec le bois. Ces taches s'en iront d'elle-même suite au nettoyage périodique décrit ci-dessus. Dans les cas de taches foncée et tenaces, nous sommes à même de vous fournir un produit approprié.

Attention ! Les chiffons imbibés d'huile sont inflammables, ils ne doivent pas être jetés dans une poubelle mais laissés sécher complètement suspendus à l'air libre.

Avis : Les conseils d'entretien ci-dessus résultent de notre expérience pratique. Ils n'engagent en aucune façon notre responsabilité. Le devoir d'usage correct du parquet reste celui de l'utilisateur. Assistance au **079 446 13 27**.